

27. Transformator UL monofazat montat pe pad

Transformatorul monofazat montat pe pad adoptă o configurație modulară compartimentată, echilibrând siguranța electrică, ușurința operării și întreținerii și utilizarea spațiului, fiind potrivit pentru funcționare stabilă pe termen lung în condiții exterioare complexe. Acesta constă într-un rezervor de ulei, care conține compartimente pentru borne de cablu de înaltă și joasă tensiune, aranjate ingenios una lângă alta pe o parte a rezervorului de ulei al transformatorului.

Putere nominală (KVA)	Tensiune înaltă (V)	Tensiune joasă (V)	Dimensiuni (mm)			Greutate (KG)	
			W	D	H	Greutatea uleiului	Greutatea totală
15KVA	34500/ 19920 13800/ 7957 13200/ 7620 12470/ 7200 sau altele	120-240 240-480	610	740	840	45	294
25KVA			610	740	840	68	362
37,5KVA			610	760	840	75	476
50KVA			610	810	840	93	553
75KVA			610	860	840	132	672
100KVA			740	940	910	141	742
167KVA			760	1190	910	207	952
250KVA			780	1210	910	250	1020

SINGLE PHASE PAD MOUNTED TRANSFORMER

capacity:15-250kva (customized)

Voltage: 7.2kv/7.62kv/12.47kv/13.8kv/19.2kv/34.5kv

